


DB Distribution Box | 360°电缆接入

适用于带或不带连接器的电缆，公制螺纹M32-M75, 防护等级达到IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL c US In progress


使用新的分线盒，中心布线的电缆可以 360° 转向任意需要的方向。带插头和不带插头的电缆都能使用该产品。

对直径为 1 至 15 mm 的电缆进行布线和密封，并根据EN62444的标准消除应力。

分线盒适用于公制切口，并用锁紧螺母固定。锁紧螺母包含在货品中。

得益于螺栓固定盖和可分电缆穿芯的应用，使后期的改造、维修和维护变得更为轻松和快速。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。 可布线多达48 根电缆。



规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	聚酰胺
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 安装便捷
- 以 360°角轻松布线电缆
- 保证电缆预制端头的完整性
- 改造、维修和保养更为便捷
- 适用于M32 – M75的公制开孔
- 按照 EN 62444的标准消除电缆所受应力
- 采用经过验证的KT穿芯系统
- 高安装密度，广泛的穿芯型号可供选择
- 使用多范围线径和 IMAS-CONNECT™ 的穿芯，具有高度灵活性
- 六角形的锁紧螺母包含在货品中
- 极高的稳定性和抗震性
- 中心入口点的机械保护

产品类型和尺寸

	订货号	54300	高度	53 mm
	EAN	4251269332524	安装高度	39,4 mm
	包装单位	5	公制孔尺寸	M32
	电缆的数量	12	圆形开孔尺寸	32,3 mm
	电缆的最大直径	15 mm	线	M32 x 1,5
	长度	72 mm	线的长度	13,6 mm
	宽度	67 mm	用穿芯安装	3 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

54301
4251269332531
5
24
15 mm
94,5 mm
87 mm

高度
安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

53 mm
39,4 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13,6 mm
6 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

高度
安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 x KT 小



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

高度
安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 x KT 小